

アートスタジオ五日市備品リスト

- ・凹版プレス機 IKD-INTAGLIO-100
(池田機械工業)



型 式	: 手動押バネ加圧型電動駆動式
ロール寸法	: 上ロールΦ200×1000L 下ロールΦ250×1000L
ベットプレート	: W1000×L1800×D40
電動機	: 1.5kw・4P60Hz・1800rpm インバータ制御による可変速
回転数	: 3～6回転 無段変速
最大可能刷寸法	: 900mm×1500mm
本体寸法	: W1400×L3400×H1300
重 量	: 1500 kg

- ・平版プレス機
IKD-LITHOGRAPH PRESS-100
(池田機械工業)



型 式	: 手動押油圧加圧型電動駆動式
ロール寸法	: Φ250×1000L
ベットプレート	: W1000×L1450×D40
定 盤	: W900×L1200×D125
油圧出力	: Φ63 出力 10 トン/350 kg/c m ²
油圧ポンプ	: 挺子式ハンドル油圧手動ポンプ
電動機	: 1.5kw・4P60Hz・1800rpm インバータ制御による可変速
回転数	: 3～6回転 無段変速
最大可能刷寸法	: 850mm×1100mm
圧力形式	: ポリプロピレン樹脂製スキージに よる上圧式
本体寸法	: W1400×L3400×H1600
重 量	: 2000 kg

- ・ウォーマー IKD-HZ×55-90型
Warmmer (池田機械工業)



- 熱盤寸法 : W900×L1100 (内部2分離)
- 盤面 : ステンレス板
- ヒーター : 200W×2本×2室 (800W)
100V 単相
- 温度調節
タイマー : REX-C100 (理化工業)
: オムロン H5CN

- ・バーニングテーブル
Burning table



- 本体寸法 : W1050×L1300
- 型式 : 熱伝導分離式スプリング網式
- 加熱器 : LP ガスバーナー

- ・腐食用バット
Bucket for etching



- ・ホエラー IKD-RH-150-IKV型
(池田機械工業)



- 型式 : 傾斜倒立型・手動ハンドル操作
- 駆動 : 400W・200V・3相インバータ
モーター・GM-HF1 : 10
ギヤードモーター (三菱)
- 回転数 : 850×1050 角 菊判用
- ヒーター : 500W×2本・200V3相計1kw
- タイマー : オムロン H5CN

・真空焼枠 PVF-I型 箱型プリンター
 (江口孔版)
 Air-vacuum



有効寸法 : 900×1200mm
 真空方法 : M88V・100V-200W
 光源 : 瞬点メタルハライドランプ 2kw
 1Φ・200V・2kw
 露光制御 : 積算光量計 EC-30, 10ch
 冷却 : 吸気・排気・各センサーファン
 電気容量 : 単相 200V・30A・100V7A
 ガラス : 8mm フロートガラス
 本体寸法 : W1520×D1500×H1100

・ゴムローラー
 Rubber roller

寸法 : Φ120×300L
 Φ110×360L
 Φ110×500L
 Φ170×500L
 硬度 45° ~60°

・皮ローラー
 Leather roller

寸法 : Φ110×370L

・インク練り台 大理石 (灰)
 a table to make soft ink

寸法 : 600×400mm . . . 2
 1000×1000mm . . . 2

・ドライラック はね上げ式ドライラック
 (ミノグループ)
 dry-rack

外寸法 : W1090×L720×1620
 棚 : スチール製・70段
 段間・1.5cm
 収納枚数 : B2判・70枚
 : B3判・140枚
 重量 : 100kg